



### Caractéristiques

Article	CF22-1225	
Aire de tracé utile	2 500 x 1 220 mm	
Format de support maximum	2 600 x 1 360 mm	
Motorisation	Axe X/Y/Z/G : servomoteur CC	
Vitesse de tracé maximale	55 cm/sec	
Type de tête de découpe	Tête RC	
Pression de découpe	Outil de découpe excentrique	20 – 400 g
	Outil de découpe tangentielle faible pression	300 – 1 500 g
	Outil de découpe tangentielle haute pression	1 000 – 5 000 g
	Molette de rainage	1 000 – 5 000 g
Précision statique	Précision de répétition	± 0,1 mm
	Précision de distance	± 0,1 mm ou ± 0,1 % de distance de mouvement (le plus grand)
	Reproductibilité d'origine	0,1 mm max.
	Perpendicularité	0,7 x 2 500 mm
Fixage du travail	Système d'aspiration par soufflerie	
Capacité du tampon de réception	27 Mo (17 Mo en tri)	
Commande	MGL-Ilc3	
Interface	USB 2.0 (vitesse max.), RS-232C, Ethernet	
Normes de sécurité	VCCI-classe A, FCC-classe A, UL60950-1, Rapport CB (EN60950), Marquage CE (Machine), RoHS, REACH	
Environnement de fonctionnement	Température	5 à 40 °C
	Humidité	35 à 75 % HR (sans condensation)
	Température avec précision garantie	20 à 25 °C
	Gradient de température	± 10 °C/h maximum
Alimentation	CA monophasé 100 V à 240 V	
Puissance consommée	300 W	
Dimensions hors tout (l x p x h)	3 160 x 1 930 x 1 200 mm	
Poids	230 kg	

Les caractéristiques techniques, détails de conception et dimensions mentionnés dans cette liste sont sujets à modification sans préavis (pour amélioration technique, etc.).

### Adéquation du matériau

Matériau	Adéquation
Carton ondulé (flûte E à B*)	●
Carton ondulé (flûte A/B)	●
Carton couché pour l'emballage*	●
Chlorure de vinyle pour emballage transparent*	●
Plastique ondulé	●
Feuille de chlorure de vinyle pour panneaux	●
Feuille réfléchissante	●
Caoutchouc sablé	●
Feuille de caoutchouc industrielle (3 mm ou moins)	○
Feuille PVC pour production de motifs	●
Matériau en mousse (10 mm ou moins)	●

Le tableau ci-dessus est fourni à titre indicatif, le matériau pouvant varier selon le fabricant. Veuillez tester le matériau avant de l'acheter.

Le matériau marqué d'une astérisque (\*) peut également être rainé avec la molette de rainage.

● Peut être découpé avec accessoires inclus

○ Exige un outil en option

### Liste des options et fournitures

Article	Référence	Disponibilité	Remarques
Outil de découpe à lame pivotante	SPA-0001	■	3 pièces / kit
Lame pivotante pour feuille en vinyle	SPB-0001	■	3 pièces / kit
Lame pivotante pour petites lettres	SPB-0003	□	3 pièces / kit
Lame pivotante pour feuille en caoutchouc	SPB-0005	□	3 pièces / kit
Lame pivotante pour feuille réfléchissante	SPB-0006	□	2 pièces / kit
Lame pivotante pour feuille fluorescente	SPB-0007	□	3 pièces / kit
Support d'outil de découpe 4N	SPA-0053	□	
Lame d'acier haute vitesse 30 °	SPB-0043	□	40 pièces x 5 boîtes
Lame d'acier haute vitesse 45 °	SPB-0044	□	3 pièces / kit
Lame en carbure 30 °	SPB-0045	□	3 pièces / kit
Lame en carbure 30 ° DLC	SPB-0080	□	3 pièces / kit
Lame en carbure 45 °	SPB-0046	□	3 pièces / kit
Lame en carbure 45 ° DLC	SPB-0081	□	3 pièces / kit
Support d'outil de découpe 2N	SPA-0113	■	
Lame d'acier haute vitesse 30 °	SPB-0043	■	40 pièces x 5 boîtes
Lame en carbure 30 °	SPB-0045	■	3 pièces / kit
Lame en carbure 30 ° DLC	SPB-0080	□	3 pièces / kit
Support d'outil de découpe 7N	SPA-0054	□	
Lame d'acier haute vitesse 30 ° C 7 mm	SPB-0048	□	15 pièces x 5 boîtes
Support d'outil de découpe RN	SPA-0055	□	
Lame à double tranchant revêtue de titane	SPB-0009	□	1 pièce
Support d'outil de découpe JN	SPA-0061	□	
Lame à double tranchant en carbure	SPB-0031	□	2 pièces / kit
Support d'outil de découpe 10N	SPA-0077	□	
Lame conception carbure 30 °	SPB-0051	□	3 pièces / kit
Lame carbure feuille jointe	SPB-0063	□	3 pièces / paquet
Support d'outil de découpe 07	SPA-0114	■	
Lame 20 mm	SPB-0055	■	10 pièces / kit
Lame en carbure 17 °	SPB-0065	■	5 pièces / kit
Lame en carbure 17 ° DLC	SPB-0083	□	5 pièces / kit
Support d'outil de découpe 08x15	SPA-0170	□	
Lame carbure 7x15	SPB-0075	□	Pour le caoutchouc d'une épaisseur maximum de 15 mm
Support d'outil de découpe 09x5	SPA-0179	□	
Lame en carbure 25x5	SPB-0077	□	5 pièces / kit
Lame en carbure 25x5 DLC	SPB-0078	□	5 pièces / kit
Lame en carbure 25x5 F DLC	SPB-0079	□	5 pièces / kit
Molette de rainage DN	SPA-0056	□	Pour carton ondulé E
Molette de rainage CN	SPA-0057	■	Pour carton couché
Molette de rainage PN	SPA-0058	□	Pour le travail de pli
Molette de rainage EN	SPA-0067	□	Pour carton ondulé E/B
Molette de rainage YN	SPA-0124	■	Pour carton ondulé standard
Support de stylo	SPA-0183	■	
Rechange de stylo à billes	SPC-0726	■	10 pièces / kit
Support de stylo	SPA-0068	□	Pour N-5200
Puce de marquage	SPC-0469	□	40 pièces / kit
Tapis en feutre pour outil de découpe à double effet CF22-1225	SPC-0835	□	Exclusivement pour CF22-1225
Unité d'aspiration	OPT-C0199	□	120V, 0.51/0.7kw, filtre disponible séparément
Unité d'aspiration	OPT-C0200	□	220V, 0.51/0.7kw, filtre disponible séparément
Unité d'aspiration	OPT-C0201	□	240V, 0.51/0.7kw, filtre disponible séparément
Unité d'aspiration	OPT-C0205	□	120V, 0.38kw, filtre disponible séparément
Unité d'aspiration	OPT-C0206	□	220V, 0.25/0.38kw, filtre disponible séparément
Unité d'aspiration	OPT-C0207	□	240V, 0.25/0.38kw, filtre disponible séparément
Ajusteur de bout de lame (pour outil de découpe à lame pivotante)	OPT-C0066	□	Type à cadran
Ajusteur de bout de lame (pour outil de découpe tangential)	OPT-C0237	□	Type à cadran

Comme un travail électrique peut s'avérer nécessaire, veuillez vous informer à l'avance.

■ Offre standard

□ Élément en option